



Fondation Pinault - Bourse du Commerce - Paris

CATALOGUE PRODUITS



FRANÇAIS CONCEPTION
FABRICATION



Bureaux

10 rue des Marronniers - 94 240 L'Hay les Roses

Site de Production

228 Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun

+33 (0)1 82 33 02 80

contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com





Galerie Dior à Paris France - Conception Lumière ACL
@Alexis Coussement

Eglise Saint Louis des Invalides
Paris @SPX Lighting

ODYSSÉE

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 /10

Fiabilité Réparabilité

ODYSSÉE TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.5 /10

Fiabilité Réparabilité



Ponctuel

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm (10°)
3 096 lm - 3 175 lm (autres angles)
Angles : 10°, 15°, 25°, 54° ou 84°
Teintes : 3 000K ou 4 000K
IRC : >97
Pot / DALI2/ Phase/ Casambi/ DMX
Maintien du flux L80B10 :
90 000 heures

Ponctuel

Flux : 3 500 lm à 4 000 lm
Angles : 22°, 33°, 52° ou 82°
Teintes : 2 700K à 6 500K
IRC : >90
2 Pot./ DALI 2/ Casambi/ DMX
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures

ODYSSÉE ZOOM

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 /10

Fiabilité Réparabilité

ODYSSÉE ZOOM TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 /10

Fiabilité Réparabilité

Ponctuel

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm
Angles : de 6° à 70°
Teintes : 3 000K ou 4 000K
IRC : >97
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX
Maintien du flux L80B10 :
95 000 heures

Ponctuel

Flux : 1 500 lm à 1 800 lm
Angles : de 10° à 74°
Teintes : 2 700K à 6 500K
IRC : >90
Pot. / DALI 2 / Casambi/ DMX
Maintien du flux L80B10 :
90 000 heures



Chapelle du cloître St Aignan à Orléans
 Rexel et Electricien Jousset
 @SPX Lighting



Musée Electropolis
 Mulhouse
 @SPX Lighting

LEXYS ZOOM

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
 9 /10

LEXYS ZOOM TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
 9 /10



Ponctuel

Flux : 1 512 lm à 1 680 lm
 Angles : 15° à 50°
 Teintes : 3 000K à 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Pot. / DALI 2 / Casambi / Phase
 Maintien du flux L80B10 :
 100 000 heures

Ponctuel

Flux : 1 500 lm à 1 800 lm
 Zoom : 19° à 85°
 Teintes : 2 700K à 6 500K
 IRC : >90
 Casambi
 Maintien du flux L80B10 :
 100 000 heures

LEXYS

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
 9.1 /10

LEXYS Etrier

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
 9.1 /10

Ponctuel

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm
 Angles : 14° ou 25° ou 31°
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Pot. / DALI 2 / Casambi /Phase
 Maintien du flux L80B10 :
 110 000 heures

Ponctuel

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm
 Angles : 14° ou 25° ou 31°
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Pot. / DALI 2 / Casambi/Phase
 Maintien du flux L80B10 :
 110 000 heures



Tapisserie de l'Apocalypse - Château d'Angers - France



Mémorial de Caen - France

ILYAD-Wash TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.5 / 10
Fiabilité Réparabilité

Wallwasher
Flux : 2 840 lm
Angles : Asymétrique
Teintes : 2 700K à 6 000K
IRC: >90
2 Pot. / DALI 2 / Casambi
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures

ILYAD-Fresnel TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.5 / 10
Fiabilité Réparabilité

Ponctuel
Flux : 2 840 lm
Angles : 42° ou 61°
Teintes : 2 700K à 6 300K
IRC: >90
2 Pot. / DALI 2 / Casambi
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures



ILYAD-Wash LP18

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10
Fiabilité Réparabilité

Wallwasher
Flux : 1 900 lm - 2 050 lm
Angles : Asymétrique
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>90
Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX / Phase
Maintien du flux L80B10 :
100 000 heures

ILYAD-Wash LP 25

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10
Fiabilité Réparabilité

Wallwasher
Flux : 2 670 lm - 2 735 lm
Angles : Asymétrique
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>90
Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX
Maintien du flux L80B10 :
90 000 heures



Exposition «Aqua Mater» Sebastio Salgado - Paris 2022 - France
ACL Conception Lumière

Château de Compiègne - France

SYCLOP LP 18

7 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.6 /10
Fiabilité Réparabilité

Cadreur

Flux : 1 920 lm - 1 970 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi

Casambi + Potentiomètre

Maintien du flux L80B10 :

140 000 heures

SYCLOP LP 25

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.6 /10
Fiabilité Réparabilité

Cadreur

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

105 000 heures

SYCLOP LP 35

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 /10
Fiabilité Réparabilité

Cadreur

Flux : 3 096 lm - 3 175 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

90 000 heures

SYCLOSPOT LP 18

7 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.6 /10
Fiabilité Réparabilité

Ponctuel

Flux : 1 920 lm - 1 970 lm

Angles : 22° ou 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

140 000 heures

SYCLOSPOT LP 25

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.6 /10
Fiabilité Réparabilité

Ponctuel

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm

Angles : 22° ou 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

105 000 heures

SYCLOSPOT LP 35

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 /10
Fiabilité Réparabilité

Ponctuel

Flux : 3 096 lm - 3 175 lm

Angles : 22° ou 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

90 000 heures



Galerie Dior à Paris France - Conception Lumière ACL
@Alexis Coussement

Musée de la Musique
Philharmonie de Paris
@SPX Lighting

ISCAD

4 ANS GARANTIE

Indice de durabilité
8.4 / 10
Fiabilité Réparabilité



Cadreur

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm
Angles : Zoom de 18° à 42°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>96
Pot. / DALI 2 / CASAMBI / DMX

SOLLED

2 ANS GARANTIE



Retrofit

Module Led : 18W
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 95 R9>90
Potentiomètre
Maintien du flux L70 : 20 000 heures

ARTCAD

5 ANS GARANTIE

Indice de durabilité
9 / 10
Fiabilité Réparabilité



Cadreur

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm
Angles : 18° / 25° / 35° / 50°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Pot. / DALI 2 / CASAMBI
Maintien du flux L80B10 :
110 000 heures



MINI PIXIS

3 ANS GARANTIE



Générateur pour fibre optique

Flux : 1 415 lm - 1 450 lm
Embout commun : 30 mm
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>90
Fixe / 1-10V / Potentiomètre
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures à 25°

PIXIS

3 ANS GARANTIE



Générateur pour fibre optique

Flux : 3 645 lm - 3 735 lm
Embout commun : 30 mm
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>90
1-10V / Potentiomètre
Maintien du flux L80B10 :
50 000 heures à 25°



Musée de la Compagnie des Indes - Port Louis - France



Musée Mohamed VI
Rabat - Maroc
Conception Gélatic



Musée de l'Homme
Paris - France

GAMME VITRINE

DELTALINE 1R

3
ANS
GARANTIE



Réglette

Flux : 1 200 lm
Angles : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°
Teintes : 3 000K
IRC : 95
Pot. sur spot / Rail 1 allumage 12V
Long : 600mm
Maintenance du flux L70B10 :
50 000 heures

DELTALINE 1

3
ANS
GARANTIE



Réglette

Flux : 495 mm = 1 200 lm
981 mm = 2 400 lm
Angles : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°
Teintes : 3 000K - 4 000K
IRC : 95
Pot. / 1-10V / DALI / DMX
Alimentation fixe
Long : 495mm - 981mm
Maintenance du flux L70B10 :
50 000 heures

MOOVEO

3
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
6.6 / 10
Fiabilité Réparabilité

Ponctuel focalisable

Flux : 120 lm
Angles : zoom 7° à 30° / 17° à 37°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 95
Pot. sur spot
Maintenance du flux L80B10 :
50 000 heures

MOOVEO HR

3
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
6.6 / 10
Fiabilité Réparabilité

Ponctuel focalisable

Flux : 180 lm
Angles : zoom 7° à 30° / 17° à 37°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 95
Pot. sur spot
Maintenance du flux L80B10 :
50 000 heures

MICROCAD 12V

3
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.1 / 10
Fiabilité Réparabilité

Cadreur

Flux : 630 lm - 692 lm
Angles : 10° à 20° - 20° à 35° - 35° à 50°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Tension : 12V
Pot. sur spot
Maintenance du flux L80B10 :
60 000 heures

MICROCAD 230

3
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.2 / 10
Fiabilité Réparabilité

Cadreur

Flux : 630 lm - 692 lm
Angles : 10° à 20° - 20° à 35° - 35° à 50°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Tension : 230V
Pot. sur spot
Maintenance du flux L80B10 :
60 000 heures