



Fondation Pinault - Bourse du Commerce - Paris

CATALOGUE PRODUITS



FRANÇAIS CONCEPTION
FABRICATION



Bureaux

Magellan

7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Site de Production

228 Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun

+33 (0)1 82 33 02 80

contact@spx-lighting.com

www.spx-lighting.com



SYCLOP LP 18

7 ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.6 / 10

Cadreur

Flux : 1 920 lm - 1 970 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi

Casambi + Potentiomètre

Maintien du flux L80B10 :

140 000 heures

SYCLOP LP 25

5 ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.6 / 10

Cadreur

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

105 000 heures

SYCLOP LP 35

5 ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Cadreur

Flux : 3 096 lm - 3 175 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

90 000 heures



Exposition «Aqua Mater» Sebastio Salgado -
Paris 2022 - France
ACL Conception Lumière

SYCLOP TW

5 ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.5 / 10

Cadreur

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 2 700K à 6 500K

IRC : 90

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

90 000 heures

SYCLOSPOT TW

5 ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.5 / 10

Ponctuel

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm

Angles : 22° / 40°

Teintes : 2 700K à 6 500K

IRC : 90

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

90 000 heures

SYCLOSPOT LP 18

7 ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.6 / 10

Ponctuel

Flux : 1 920 lm - 1 970 lm

Angles : 22° / 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

140 000 heures

SYCLOSPOT LP 25

5 ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.6 / 10

Ponctuel

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm

Angles : 22° / 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

105 000 heures

SYCLOSPOT LP 35

5 ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Ponctuel

Flux : 3 096 lm - 3 175 lm

Angles : 22° / 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

90 000 heures



Galerie Dior à Paris France - Conception Lumière ACL
@Alexis Coussement



Musée de la Musique
Philharmonie de Paris - Conception
ABRAXAS Philippe Collet
@SPX Lighting

ISCAD

4
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.4 / 10

Cadreur
Flux : 2 470 lm - 2 530 lm
Angles : Zoom de 18° à 42°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>96
Pot. / DALI 2 / CASAMBI
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures

ARTCAD

5
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
9 / 10

Cadreur
Flux : 1 190 lm - 1 290 lm
Angles : 18° / 25° / 35° / 50°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Pot. / DALI 2 / CASAMBI
Maintien du flux L80B10 :
110 000 heures

MICROCAD

3
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.1 / 10

Cadreur
Flux : 630 lm - 692 lm
Angles : 20° à 35° - 35° à 50°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Tension : 12V
Pot. sur spot
Maintien du flux L80B10 :
60 000 heures

MICROCAD 230

3
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.2 / 10

Cadreur
Flux : 630 lm - 692 lm
Angles : 20° à 35° - 35° à 50°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Tension : 230V
Pot. sur spot
Maintien du flux L80B10 :
60 000 heures

MICROZOOM

3
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.1 / 10

Ponctuel focalisable
Flux : 630 lm - 692 lm
Angles : 8° à 50°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Tension : 12V
Pot. sur spot
Maintien du flux L80B10 :
60 000 heures

MICROZOOM 230

3
ANS
GARANTIE



Indice de durabilité
8.2 / 10

Ponctuel focalisable
Flux : 630 lm - 692 lm
Angles : 8° à 50°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 98 R9>90
Tension : 230V
Pot. sur spot
Maintien du flux L80B10 :
60 000 heures



Galerie Dior à Paris France - Conception Lumière ACL
@Alexis Coussement

Eglise Saint Louis des Invalides
Paris @SPX Lighting

ODYSSÉE

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Ponctuel

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm (10°)
3 096 lm - 3 175 lm (autres angles)
Angles : 10°, 15°, 25°, 35°, 54° ou 84°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>90
Pot. / DALI 2 / Phase / Casambi / DMX
Maintien du flux L80B10 :
90 000 heures

ODYSSÉE TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Ponctuel

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm
Angles : 22° / 33° / 52° / 82°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : >90
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures

ODYSSÉE ZOOM

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Ponctuel

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm
Angles : de 6° à 70°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : >97 R9>96
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX / Phase
Maintien du flux L80B10 :
95 000 heures

ODYSSÉE ZOOM TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Ponctuel Focalisable

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm
Angles : 6° à 70°
Teintes : 2 700K à 6 500K
IRC : >90
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX
Maintien du flux L80B10 :
90 000 heures

ODYSSÉE FRESNEL

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Ponctuel Focalisable

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm
Angles : 30° à 130°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>96
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX / Phase
Maintien du flux L80B10 :
90 000 heures

ODYSSÉE FRESNEL TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.5 / 10

Ponctuel Focalisable

Flux : 2 700 lm - 3 020 lm
Angles : de 30° à 130°
Teintes : 2 700K à 6 500K
IRC : >90
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures



Chapelle du cloître St Aignan à Orléans
 Rexel et Electricien Jousset
 @SPX Lighting



Musée Electropolis
 Mulhouse
 @SPX Lighting

LEXYS ZOOM

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
 9 / 10

LEXYS ZOOM TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
 9 / 10

Ponctuel Focalisable

Flux : 1 512 lm à 1 680 lm
 Angles : 15° à 80°
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Pot. / DALI 2 / Casambi
 Maintien du flux L80B10 :
 100 000 heures

Ponctuel Focalisable

Flux : 1 500 lm - 1 800 lm
 Zoom : 19° à 85°
 Teintes : 2 700K à 6 500K
 IRC : >90
 Casambi
 Maintien du flux L80B10 :
 100 000 heures



LEXYS

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
 9.1 / 10

LEXYS Etrier

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
 9.1 / 10

Ponctuel

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm
 Angles : 14° / 25° / 31°
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Pot. / DALI 2 / Casambi
 Maintien du flux L80B10 :
 110 000 heures

Ponctuel

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm
 Angles : 14° / 25° / 31°
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Alimentation déportée
 Pot. / DALI 2 / Casambi
 Maintien du flux L80B10 :
 110 000 heures



Tapissérie de l'Apocalypse - Château d'Angers - France



Mémorial de Caen - France

ILYAD-Fresnel

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Ponctuel
Flux : 2 670 lm - 2 735 lm
Angles : 35° / 57°
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC: 97 R9>90
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX / Phase
Maintien du flux L80B10 :
90 000 heures

ILYAD-Fresnel TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.5 / 10

Ponctuel
Flux : 2 840 lm constant
Angles : 42° / 61°
Teintes : 2 700K à 6 500K
IRC: >90
Pot. / DALI 2 / Casambi
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures

ILYAD-Wash LP18

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Wallwasher
Flux : 1 900 lm - 2 050 lm
Angles : Asymétrique
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>90
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX / Phase
Maintien du flux L80B10 :
100 000 heures

ILYAD-Wash LP 25

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
9.1 / 10

Wallwasher
Flux : 2 670 lm - 2 735 lm
Angles : Asymétrique
Teintes : 3 000K / 4 000K
IRC : 97 R9>90
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX / Phase
Maintien du flux L80B10 :
90 000 heures

ILYAD-Wash TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
8.5 / 10

Wallwasher
Flux : 2 840 lm constant
Angles : Asymétrique
Teintes : 2 700K à 6 000K
IRC: >90
Pot. / DALI 2 / Casambi
Maintien du flux L80B10 :
70 000 heures

MOOVEO

3 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
6.6 / 10

Ponctuel focalisable

Flux : 120 lm

Angles : zoom 7° à 30° / 17° à 37°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 95

Pot. sur spot

Tension : 12V

Maintien du flux L80B10 :

50 000 heures

MOOVEO PATERE

3 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
6.6 / 10

Ponctuel focalisable

Flux : 120 lm

Angles : zoom 7° à 30° / 17° à 37°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 95

Pot. sur spot

Tension : 12V

Maintien du flux L80B10 :

50 000 heures

MOOVEO HR

3 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
6.6 / 10

Ponctuel focalisable

Flux : 180 lm

Angles : zoom 7° à 30° / 17° à 37°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 95

Pot. sur spot

Tension : 12V

Maintien du flux L80B10 :

50 000 heures



Musée de la Compagnie des Indes - Port Louis - France

MOOVEO HR PATERE

3 ANS GARANTIE



Indice de durabilité
6.6 / 10

Ponctuel focalisable

Flux : 180 lm

Angles : zoom 7° à 30° / 17° à 37°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 95

Pot. sur spot

Tension : 12V

Maintien du flux L80B10 :

50 000 heures

DELTALINE

5 ANS GARANTIE



Réglette

Flux : 495 mm = 1 200 lm

981 mm = 2 400 lm

Angles : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°

Teintes : 3 000K - 4 000K

IRC : 95

Alimentation déportée

Pot. / 1-10V / DALI

Long : 495mm - 981mm

Maintien du flux L70B10 :

50 000 heures

DELTALINE 1R

5 ANS GARANTIE



Réglette

Flux : 1 200 lm

Angles : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°

Teintes : 3 000K

IRC : 95

Pot. sur spot / Rail 1 allumage 12V

Long : 600mm

Maintien du flux L70B10 :

50 000 heures

MINI PIXIS

5 ANS GARANTIE



Générateur pour fibre optique

Flux : 1 415 lm - 1 450 lm

Embout commun : 30 mm

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>90

Alimentation déportée

Fixe / 1-10V / Potentiomètre

Maintien du flux L80B10 :

70 000 heures à 25°

PIXIS

5 ANS GARANTIE



Générateur pour fibre optique

Flux : 3 645 lm - 3 735 lm

Embout commun : 30 mm

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>90

1-10V / Potentiomètre

Maintien du flux L80B10 :

50 000 heures à 25°



GAMME IN TRACK

LEXYS IT



Ponctuel

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm
 Angles : 14° / 25° / 31°
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Pot. / DALI 2
 Maintien du flux L80B10 :
 110 000 heures

LEXYS ZOOM IT



Ponctuel Focalisable

Flux : 1 512 lm - 1 680 lm
 Zoom : 15° à 80°
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Pot. / DALI 2
 Maintien du flux L80B10 :
 100 000 heures

MICROCAD 230 IT



Cadreur

Flux : 630 lm - 692 lm
 Angles : 20° à 35° - 35° à 50°
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 98 R9>90
 Pot. / DALI 2
 Maintien du flux L80B10 :
 60 000 heures

RETROFIT

SOLLED



Retrofit

Module Led : 18W
 Teintes : 3 000K / 4 000K
 IRC : 95 R9>90
 Potentiomètre
 Maintien du flux L70 : 20 000 heures

Chapelle du cloître St Aignan à Orléans
 Rexel et Electricien Jousset
 @SPX Lighting



Musée Electropolis
 Mulhouse
 @SPX Lighting