



Fondation Pinault - Bourse du Commerce - Paris

# CATALOGUE PRODUITS



**FRANÇAIS** CONCEPTION  
FABRICATION



## Bureaux

10 rue des Marronniers - 94 240 L'Hay les Roses

## Site de Production

228 Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun

+33 (0)1 82 33 02 80

[contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com)

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)





Galerie Dior à Paris France - Conception Lumière ACL  
@Alexis Coussement

Eglise Saint Louis des Invalides  
Paris @SPX Lighting

## ODYSSÉE

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
9.1 / 10

## ODYSSÉE TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.5 / 10



### Ponctuel

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm (10°)  
3 096 lm - 3 175 lm (autres angles)  
Angles : 10°, 15°, 25°, 54° ou 84°  
Teintes : 3 000K ou 4 000K  
IRC : >97  
Pot / DALI2/ Phase/ Casambi/ DMX  
Maintenance du flux L80B10 :  
90 000 heures

### Ponctuel

Flux : 3 500 lm à 4 000 lm  
Angles : 22°, 33°, 52° ou 82°  
Teintes : 2 700K à 6 500K  
IRC : >90  
2 Pot./ DALI 2/ Casambi/ DMX  
Maintenance du flux L80B10 :  
70 000 heures

## ODYSSÉE ZOOM

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
9.1 / 10

## ODYSSÉE ZOOM TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
9.1 / 10

### Ponctuel

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm  
Angles : de 6° à 70°  
Teintes : 3 000K ou 4 000K  
IRC : >97  
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX  
Maintenance du flux L80B10 :  
95 000 heures

### Ponctuel

Flux : 1 500 lm à 1 800 lm  
Angles : de 10° à 74°  
Teintes : 2 700K à 6 500K  
IRC : >90  
Pot. / DALI 2 / Casambi / DMX  
Maintenance du flux L80B10 :  
90 000 heures



Chapelle du cloître St Aignan à Orléans  
 Rexel et Electricien Jousset  
 @SPX Lighting



Musée Electropolis  
 Mulhouse  
 @SPX Lighting

## LEXYS ZOOM

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
 9 / 10

## LEXYS ZOOM TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
 9 / 10



### Ponctuel

Flux : 1 512 lm à 1 680 lm  
 Angles : 15° à 80°  
 Teintes : 3 000K ou 4 000K  
 IRC : 98 R9>90  
 Pot. / DALI 2 / Casambi / Phase  
 Maintien du flux L80B10 :  
 100 000 heures

### Ponctuel

Flux : 1 500 lm à 1 800 lm  
 Zoom : 19° à 85°  
 Teintes : 2 700K à 6 500K  
 IRC : >90  
 Casambi  
 Maintien du flux L80B10 :  
 100 000 heures

## LEXYS

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
 9.1 / 10

## LEXYS Etrier

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
 9.1 / 10

### Ponctuel

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm  
 Angles : 14° ou 25° ou 31°  
 Teintes : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 98 R9>90  
 Pot. / DALI 2 / Casambi / Phase  
 Maintien du flux L80B10 :  
 110 000 heures

### Ponctuel

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm  
 Angles : 14° ou 25° ou 31°  
 Teintes : 3 000K / 4 000K  
 IRC : 98 R9>90  
 Pot. / DALI 2 / Casambi / Phase  
 Maintien du flux L80B10 :  
 110 000 heures



Tapisserie de l'Apocalypse - Château d'Angers - France



Mémorial de Caen - France

### ILYAD-Wash TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.5 / 10

### ILYAD-Fresnel TW

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.5 / 10

#### Wallwasher

Flux : 2 840 lm  
Angles : Asymétrique  
Teintes : 2 700K à 6 000K  
IRC: >90  
2 Pot. / DALI 2 / Casambi  
Maintien du flux L80B10 :  
70 000 heures

#### Ponctuel

Flux : 2 840 lm  
Angles : 42° ou 61°  
Teintes : 2 700K à 6 300K  
IRC: >90  
2 Pot. / DALI 2 / Casambi  
Maintien du flux L80B10 :  
70 000 heures



### ILYAD-Wash LP18

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
9.1 / 10

### ILYAD-Wash LP 25

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
9.1 / 10

#### Wallwasher

Flux : 1 900 lm - 2 050 lm  
Angles : Asymétrique  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>90  
Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX / Phase  
Maintien du flux L80B10 :  
100 000 heures

#### Wallwasher

Flux : 2 670 lm - 2 735 lm  
Angles : Asymétrique  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>90  
Pot. /DALI 2 /Casambi / DMX  
Maintien du flux L80B10 :  
90 000 heures



Exposition «Aqua Mater» Sebastio Salgado - Paris 2022 - France  
ACL Conception Lumière

Château de Compiègne - France

## SYCLOP LP 18

7 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.6 /10

### Cadreur

Flux : 1 920 lm - 1 970 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi

Casambi + Potentiomètre

Maintien du flux L80B10 :

140 000 heures

## SYCLOP LP 25

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.6 /10

### Cadreur

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

105 000 heures

## SYCLOP LP 35

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
9.1 /10

### Cadreur

Flux : 3 096 lm - 3 175 lm

Angles : Zoom de 18° à 42°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

90 000 heures

## SYCLOSPOT LP 18

7 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.6 /10

### Ponctuel

Flux : 1 920 lm - 1 970 lm

Angles : 22° ou 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / Phase / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

140 000 heures

## SYCLOSPOT LP 25

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.6 /10

### Ponctuel

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm

Angles : 22° ou 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

105 000 heures

## SYCLOSPOT LP 35

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
9.1 /10

### Ponctuel

Flux : 3 096 lm - 3 175 lm

Angles : 22° ou 40°

Teintes : 3 000K / 4 000K

IRC : 97 R9>96

Pot. / DALI 2 / DMX / Casambi

Maintien du flux L80B10 :

90 000 heures



Musée de la Musique  
Philharmonie de Paris - Conception  
ABRAXAS Philippe Collet  
@SPX Lighting

Galerie Dior à Paris France - Conception Lumière ACL  
@Alexis Coussement

## ISCAD

4 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.4 / 10

### Cadreur

Flux : 2 470 lm - 2 530 lm  
Angles : Zoom de 18° à 42°  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>96  
Pot. / DALI 2 / CASAMBI / DMX

## SOLLED

2 ANS GARANTIE



### Retrofit

Module Led : 18W  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 95 R9>90  
Potentiomètre  
Maintien du flux L70 : 20 000 heures

## ARTCAD

5 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
9 / 10

### Cadreur

Flux : 1 190 lm - 1 290 lm  
Angles : 18° / 25° / 35° / 50°  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Pot. / DALI 2 / CASAMBI  
Maintien du flux L80B10 :  
110 000 heures



## MINI PIXIS

3 ANS GARANTIE



### Générateur pour fibre optique

Flux : 1 415 lm - 1 450 lm  
Embout commun : 30 mm  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>90  
Fixe / 1-10V / Potentiomètre  
Maintien du flux L80B10 :  
70 000 heures à 25°

## PIXIS

3 ANS GARANTIE



### Générateur pour fibre optique

Flux : 3 645 lm - 3 735 lm  
Embout commun : 30 mm  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 97 R9>90  
1-10V / Potentiomètre  
Maintien du flux L80B10 :  
50 000 heures à 25°



Musée de la Compagnie des Indes - Port Louis - France



Musée Mohamed VI  
Rabat - Maroc  
Conception Gélatic



Musée de l'Homme - Paris - France - Conception lumière 8'18"  
François MIGEON

## GAMME VITRINE

### DELTALINE 1R

3 ANS GARANTIE



#### Réglette

Flux : 1 200 lm  
Angles : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°  
Teintes : 3 000K  
IRC : 95  
Pot. sur spot / Rail 1 allumage 12V  
Long : 600mm  
Maintenance du flux L70B10 :  
50 000 heures

### DELTALINE 1

3 ANS GARANTIE



#### Réglette

Flux : 495 mm = 1 200 lm  
981 mm = 2 400 lm  
Angles : 22° / 40° / 19°x46° / 75°x120°  
Teintes : 3 000K - 4 000K  
IRC : 95  
Pot. / 1-10V / DALI / DMX  
Alimentation fixe  
Long : 495mm - 981mm  
Maintenance du flux L70B10 :  
50 000 heures

### MOOVEO

3 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
6.6 /10  
Fabricité Réparabilité

#### Ponctuel focalisable

Flux : 120 lm  
Angles : zoom 7° à 30° / 17° à 37°  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 95  
Pot. sur spot  
Maintenance du flux L80B10 :  
50 000 heures

### MOOVEO HR

3 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
6.6 /10  
Fabricité Réparabilité

#### Ponctuel focalisable

Flux : 180 lm  
Angles : zoom 7° à 30° / 17° à 37°  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 95  
Pot. sur spot  
Maintenance du flux L80B10 :  
50 000 heures

### MICROCAD 12V

3 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.1 /10  
Fabricité Réparabilité

#### Cadreur

Flux : 630 lm - 692 lm  
Angles : 10° à 20° - 20° à 35° - 35° à 50°  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Tension : 12V  
Pot. sur spot  
Maintenance du flux L80B10 :  
60 000 heures

### MICROCAD 230

3 ANS GARANTIE



Indice de durabilité  
8.2 /10  
Fabricité Réparabilité

#### Cadreur

Flux : 630 lm - 692 lm  
Angles : 10° à 20° - 20° à 35° - 35° à 50°  
Teintes : 3 000K / 4 000K  
IRC : 98 R9>90  
Tension : 230V  
Pot. sur spot  
Maintenance du flux L80B10 :  
60 000 heures